

## Použití



Speciální lepidlo pro uchycení desek T2Reflecta k podkladu.

Lepidlo **T2Reflecta-A-Fix** je pružná malta určená speciálně pro uchycení desek T2Reflecta na podkladní vrstvu podlahy.

- Velmi dobré aplikační vlastnosti
- Flexibilní, dobrá trvanlivost, vodě odolné
- Vhodné pro podlahové topení

## Technické údaje

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Materiál                | Plastifikovaná cementová směs  |
| Dodání                  | Prášek   |
| Doba zasychání          | cca 4 h při +18 °C   |
| Tenký film              | Po uplynutí zhruba 10 min.   |
| Pochozí                 | Po 24 hodinách   |
| Spotřeba (prášek)       | Hladítko se zubem 6 mm: cca 2,2 kg/m <sup>2</sup><br>Hladítko se zubem 8 mm: cca 2,8 kg/m <sup>2</sup><br>Hladítko se zubem 10 mm: cca 3,0 kg/m <sup>2</sup> |
| Poměr mísení            | 6 l vody na 20 kg prášku<br>nebo 1,5 l vody na 5 kg prášku   |
| Teplota použití         | Min. +5 °C, max. +30 °C  |
| Odolnost vůči teplotě   | -20 °C až +80 °C   |
| Nástroj                 | Stěrka na obkládání se zuby  |
| Čištění před zaschnutím | Voda   |

### Dodávaná jednotka

Papírový pytel 15 kg

### Uskladnění

- Chráněno před horkem a mrazem
- Min. 12 měsíců v zapečetěném originálním balení
- Otevřené balení musí být okamžitě zavřeno

### Likvidace

- Likvidujte v souladu s místními předpisy

## Systémové odkazy

- Izolační desky **T2Reflecta** (viz technický list)
- **T2Reflecta-P-Fix-Primer**, základní nátěr pro použití na T2Reflecta (viz technický list)

## Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, rovný, suchý a pevný před tím, než jsou na něj lepeny desky T2Reflecta.

Navíc nesmí být na podkladní vrstvě podlahy prach, nečistoty, olej, mazivo či volné částice. Jakákoli odchylka rovinnosti podkladu musí být vyhlazena pomocí cementové nebo samonivelační stěrky – při míchání a aplikaci postupujte podle pokynů výrobců.



Vhodné podkladové materiály jsou:

- Beton, cementová malta, anhydritová malta (s příslušným základním nátěrem), rychle schnoucí sádra, suchý sádrokarton.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Pokyny pro použití</b>       | <p><b>Základní nátěr:</b><br/>Suché a anhydritové podklady a také pískové minerální substráty musí být opatřeny vhodným základním nátěrem.</p> <p><b>Uchycení desek Reflecta k podkladu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lepidlo T2Reflecta - A-FIX:</b> Rozmíchejte lepidlo ve studené, čisté vodě v čisté nádobě. Pro dosažení hladké a rovnoměrné směsi použijte míchač s otáčkami 600 ot./min. Nepřipravujte větší množství namíchaného lepidla, než jste schopni zpracovat během 4 hodin.</li> <li>• Aplikujte T2Reflecta - A-FIX pomocí hladítka se zuby a odstraňte veškeré nadbytečné množství. Umístěte desky <b>T2Reflecta</b> na čerstvě nanesené lepidlo a rovnoměrně je přitlačte. Pečlivě umístěte sousedící desky tak, aby těsně přiléhaly v přesazené poloze jedna k druhé. Abyste zabránili přenosu akustického hluku skrze podlahovou konstrukci, připojte ke zdi předem vyříznuté lemovací proužky.</li> <li>• Neprovádějte opětovné rozmíchávání materiálu, který začíná tuhnout, přidáním vody či čerstvého sypkého lepidla.</li> <li>• Nářadí po použití okamžitě opláchněte vodou.</li> </ul> |
| <b>Poznámky:</b>                | <p>Veškeré uvedené hodnoty jsou přibližné a mohou se měnit v závislosti na okolních podmínkách. Přečtěte si a postupujte podle údajových listů všech příslušných výrobků RAYCHEM. Lepidlo T2Reflecta-A-FIX není určeno pro použití v místech, která jsou trvale ponořena ve vodě.</p>   |
| <b>Ekologická kompatibilita</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GISCODE D1</li> <li>• Neobsahuje chrom dle TRGS 613</li> <li>• Abyste zabránili nehodám a chránili zdraví, přečtěte si prosím a postupujte podle opatření uvedených v bezpečnostním listu a na štítcích výrobku.</li> </ul>  |

Raychem je registrovaná obchodní značka společnosti Tyco Thermal Controls.

Veškeré výše uvedené informace včetně ilustrací jsou považovány za platné. Uživatelé však musí nezávisle posoudit vhodnost jednotlivých výrobků pro jejich aktuální aplikace. Společnost Tyco Thermal Controls neposkytuje žádné záruky na přesnost nebo úplnost informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za jejich použití. Jediné závazky společnosti Tyco Thermal Controls jsou ty, které jsou uvedeny ve Standardních podmínkách prodeje společnosti Tyco Thermal Controls pro tento výrobek a společnost Tyco Thermal Controls není v žádném případě zodpovědná za náhodné, nepřímé nebo následné škody v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného použití výrobku. Technické údaje uváděné společností Tyco Thermal Controls mohou být změněny bez ohlášení. Navíc si společnost Tyco Thermal Controls vyhrazuje právo provést změny (bez upozornění kupujícím) ve zpracování nebo materiálech, které neovlivňují shodu s jakýmkoli vztahujícím se předpisem.

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Pro další informace kontaktujte místního obchodního zástupce.   | <a href="http://www.raychemfloorheating.com">www.raychemfloorheating.com</a> |
|  |  <p>Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o.<br/>Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany<br/>Tel.: +420 241 911 911<br/>Fax: +420 241 911 910<br/>info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com<br/>www.raychempodlahovetopeni.cz</p> |  |

© 2004 Tyco Thermal Controls CDE-0745 Rev.0 07/04 Vytlačeno v Belgii na papíru běleném bez užití chlóru.